

AKTUALIZÁCIA
NOVÉ A EŠTE LEPŠIE PARAMETRE!

RUUKKI
Building your tomorrow.



KVALITA MÁ CENU
FÍNSKE STREŠNÉ KRYTINY A ODKVAPY

PREDSTAVUJEME
NOVINKA 2024

FALCOVACÍ ZVITOK PLX

VÝHODY A TECHNICKÉ PARAMETRE ZVITKU

**ŠPECIÁLNE
UVÁDZACIE CENY
A BONUSY
PRE NASKLADNENIE**

**2 ZÁKLADNÉ FARBY
S DODÁNÍM V BEŽNÝCH
LEHOTÁCH**
ANTRACITOVÁ
TMAVO SIVÁ

**OSTATNÉ FARBY
NA OBJEDNÁVKU**
PROJEKTOVÉ RIEŠENIE

ZVITOK
MÁ APLIKOVANÚ
OCHRANNÚ FÓLIU
S 10 cm MEDZEROU
OD OBOCH OKRAJOV

MATERIÁL:
OCEĽ HRÚBKY: 0,6 mm,
MÄKČENÉ JADRO
POZINKOVANIE: Z350

ZÁRUKY:
TECHNICKÁ 50 ROKOV
ESTETICKÁ 25 ROKOV
GREENCOAT PURAL BT MATT
RUUKKI 50+

ŠTANDARDNÝ PREDAJ
PREDAJ VŽDY
V PÁRNOM POČTE,
MIN. OBJEDNÁVKA
2X40 BM

**NÁVIN
(PRI SKLADOVÝCH
ZVITKOCH)**
OBSAHUJE TVRDÉ
PAPIEROVÉ JADRO KVÔLI
DODRŽANIU OVALITY

Technické parametre	Matt
Materiál	PLX ¹⁾
Lesk	<5
Minimálny vonkajší polomer ohybu	1x hrúbka plechu
Odolnosť proti poškriabaniu	40 N
Minimálna teplota pre ohýbanie	-15 °C
Odolnosť proti UV žiareniu	Ruv5
Odolnosť proti korózii	RC5+
Hrúbka povrchovej úpravy	50 µm
Medza sklzu	160 MPa
Medza pevnosti	320 MPa
Vrstva zinku	350 g/m ²
Hrúbka ocele	0.6 mm
Šírka zvitku	670 mm

1) PLX spĺňa požiadavky normy EN 10346 DX54D.

Ostatné farby:

RR29*

RR33*

RR887*

RR750*

* Falcovacie zvitky v týchto farbách sú k dispozícii za neštandardných podmienok, kontaktujte našich obchodných zástupcov

www.ruukkistrechy.sk



RUUKKI
Building your tomorrow.